

CLIENTE (timbro)

VINO	HI da imbottigliare:			
	Prefiltrazione eseguita in data:	Vino ad indice SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Tipologia bottiglia:	0,375 L <input type="checkbox"/>	0,750 L <input type="checkbox"/>	1,50 L <input type="checkbox"/>
	Grado di filtrazione finale da eseguire per l'imbottigliamento	0,45 μ <input type="checkbox"/>	0,65 μ <input type="checkbox"/>	1 μ <input type="checkbox"/> Altro.....
	Gomma arabica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Altri stabilizzanti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ATTENZIONE 1 SOLO PUNTO DOSAGGIO
	ALLEGARE TASSATIVAMENTE SCHEDA TECNICA DELLE BOTTIGLIE DA RIEMPIRE			
TAPPO	Tipologia tappo:			
	Se tappo a vite (ALLEGARE SCHEDA TECNICA) dichiarare quanti mm di premibocca vuole il costruttore di tappi:.....mm			
Formato capsula PVC <input type="checkbox"/> Polilaminato <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>				
PACKAGING	Distanza base etichetta dal fondo bottiglia	FRONTE:.....mm	RETRO:..... mm	
	N° lotto da stampare:	Altri dati variabili da stampare:		
	Colore stampa	Nero <input type="checkbox"/>	Bianco <input type="checkbox"/>	Colore su richiesta:
	Altre Stampe	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Annata SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gradazione alcolica SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Fascetta DOC – DOCG	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Ordine di utilizzo delle fascette DOC – DOCG :			
	n° bobina	da	a	
	n° bobina	da	a	
n° bobina	da	a		
n° bobina	da	a		
n° bobina	da	a		
n° bobina	da	a		
GESTIONE GAS	Trattamento IN LINEA <input type="checkbox"/> IN VASCA <input type="checkbox"/>			
	Rimozione ossigeno disciolto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Inevitabilmente diminuirà la quantità di CO ₂	
	Rimozione CO ₂ disciolta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Aggiunta CO ₂ disciolta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In questo caso non è possibile rimuovere O ₂	
L'inertizzazione delle bottiglie con azoto (o altro gas tecnico idoneo) è possibile solamente utilizzando la sciacquatrice. Il cliente dovrà procurarsi la corretta quantità di gas alimentare per la quantità di vino da lavorare. Indicativamente per azoto 1 bombola da 40 kg 200 bar per 50 HI di vino.				

Il Cliente conferma e sottoscrive il presente documento e dichiara che le informazioni riportate sono accurate e precise, in particolare in relazione alle caratteristiche di filtrabilità del vino. Qualora l'operazione di imbottigliamento non sia possibile a causa dell'eccessiva torbidità o dell'impossibilità di filtrare del il vino, la scrivente si riserva la facoltà di non eseguire la lavorazione o di interromperla a suo insindacabile giudizio, applicando le penali indicate nell'offerta concordata con il cliente.

Data:...../...../.....